




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  18 mm
-  dynamisch bis 60 kg (Vollauszug)
dynamisch bis 48 kg (Überauszug)
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC
- Einzugsdämpfungssystem (ECD) optional bestellbar; siehe Seite 48

Einbauabmessungen



Länge	Auszugsweg		Gewicht	Best. Nr.	
	Vollauszug	Überauszug		Vollauszug	Überauszug
mm	mm	mm	kg		
335	320	395	*	*	*
350	335	410	1,47	► 8522	*
385	370	445	*	*	*
400	385	460	1,68	► 8524	*
435	420	495	*	*	*
450	435	510	1,91	► 8526	*
485	470	545	*	*	*
500	485	560	2,14	► 8528	*
535	520	595	*	*	*
550	535	610	2,52	► 8530	*
585	570	645	*	*	*
600	585	660	2,60	► 8532	*
635	620	695	*	*	*
650	635	710	2,83	► 8534	*
685	670	745	*	*	*
700	685	760	3,05	► 8536	*
735	720	795	*	*	*
750	735	810	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

► Lagerartikel | * auf Anfrage