




Spezifikationen

-  seitliche Schubkastenmontage
-  18 mm
-  dynamisch bis 68 kg (Vollauszug)
dynamisch bis 53 kg (Überszug)
-  massive Kunststoffrollen
-  Chromstahl 1.4509 / 441
-  -25 °C bis +80 °C

Hinweise

- hohe Seitenstabilität
- Korpus- und Schubkastenprofil mit Anschraubbohrungen
- optimale Laufeigenschaften und Laufruhe durch integrierte Differentialwirkung
- integrierte Aushängesicherung im Mittelprofil
- beidseitig zwangsgeführt
- gedämpfte Anschläge
- Selbsteinlauf
- passend zu Einfachauszug FR 1052 SCC
- auch in warmfester Ausführung bis max. +110 °C erhältlich – Tragkraft 40 kg (Überszug – Schubkastenprofil ohne Anschraubbohrungen)

Einbauabmessungen



Länge	Auszugsweg		Gewicht	Best. Nr.	Best. Nr.	Best. Nr.
	Vollauszug	Überszug				
mm	mm	mm	kg			
350	335	410	1,62	▶ 7900	*	▶ 7970
400	385	460	1,81	▶ 7901	*	*
450	435	510	2,04	▶ 7902	*	▶ 7972
500	485	560	2,28	▶ 7903	*	▶ 7973
550	535	610	2,49	▶ 7904	▶ 7924	▶ 7974
600	585	660	2,73	▶ 7905	*	▶ 7975
650	635	710	2,98	▶ 7906	▶ 7926	*
700	685	760	3,18	▶ 7907	*	*
750	735	810	*	*	*	*

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton, alle Längen: 5

▶ Lagerartikel | * auf Anfrage