




Spezifikationen

-  aufliegende Schubkastenmontage
-  16 mm
-  dynamisch bis 100 kg
-  Stahlkugellager oder massive Kunststoffrollen
-  Stahl, verzinkt oder pulverbeschichtet

Hinweise

- Rücklaufsicherung in eingeschobener Position
- Doppelkerbe im Schubkastenprofil fixiert den Schubkasten in ausgezogener Position
- Rückanschlag aus Stahl
- verzinkt – Stahlkugellager pulverbeschichtet – massive Kunststoffrollen

Einbauabmessungen



Länge	Auszugsweg	Gewicht	Best. Nr.	
			verzinkt	reinweiß
mm	mm	kg		
300	209	1,41	▶ 4064	*
350	259	1,64	▶ 4065	▶ 4079
400	294	1,86	▶ 4066	▶ 4080
450	344	2,10	▶ 4067	▶ 4081
500	394	2,32	▶ 4068	▶ 4082
550	444	2,55	▶ 4069	▶ 4083
600	494	2,76	▶ 4070	▶ 4084
650	544	2,97	▶ 4071	▶ 4085
700	564	3,23	▶ 4072	▶ 4086
750	614	3,41	▶ 4073	*
800	654	3,66	▶ 4074	▶ 4087
850	704	3,96	▶ 4075	*
900	744	4,18	▶ 4076	▶ 4088
950	794	4,39	▶ 4077	*
1.000	834	4,64	▶ 4078	▶ 4089

Verpackungseinheit – Garnituren pro Karton: 300 bis 550 mm: 10 | 600 bis 1.000 mm: 7

▶ Lagerartikel | * auf Anfrage